

PCI Durapox[®] Premium Dokonalá škárovacia hmota

Epoxidová hmota s vynikajúcou spracovateľnosťou aj čistiteľnosťou

SMARTMORTAR
SOLUTIONS



easy working



easy to clean
effect



resistance
effect



- Hladký a nenasiakavý povrch – ideálna do spŕch
- Jednoduchá aplikácia a finálne umývanie
- Vysoká chemická odolnosť a farebná stálosť
- Dostupná v 15 farebných odtieňoch pre individuálny dizajn



Epoxidová škárovacia hmota PCI Durapox® Premium

Vynikajúce vlastnosti pri spracovaní aj umývaní... ...od začiatku aplikácie až po dokončenie

Epoxidová hmota špeciálne na škárovanie plôch s vysokými optickými nárokmi, napr. keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny a na chemicky odolné a vodu neprepúšťajúce obklady a dlažby na stenách a podlahách. Malospotrebiteľské, dvojkilové balenie je ideálne na použitie do bežných sprch s plochou 1 až 2 m².

Na lepenie obkladov a dlažieb a škárovanie:

- plavecké aj termálne bazény a wellness
- nemocničné bazény, kúpeľne a sprchy
- pivovary a výroba nápojov
- mliekarne
- veľkokuchyne
- mäsiarstvá a bitúny
- spracovanie tukov
- akumulátorovne
- galvanizovne
- farbierne a bieliarne
- garbiarne
- papierne
- laboratória ...



Výhody

PCI Durapox® Premium

Epoxidová hmota na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb

- Skvelé farby a homogénny povrch
- Dostupná v 15 farebných odtieňoch
- Na škárovanie nie je potrebné žiadne špeciálne náradie
- Spoľahlivá: vysoká prídržnosť k obkladom a dlažbám
- Doba spracovateľnosti: cca 45 minút*
- Balenie: 2 kg a 5 kg kombi balenia, 2 kg balenie ideálne do sprch s plochou 1 až 2 m²

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Uvedená doba je kratšia pri vyšších teplotách a dlhšia pri nižších teplotách.

Farebné odtiene

01 brillantweiss / biela	16 silbergrau / striebrosivá	23 lichtgrau / svetlosivá
21 hellgrau / bledosivá	31 zementgrau / cementovosivá	22 sandgrau / pieskovosivá
19 basalt / bazalt	47 anthrazit / antracit	40 schwarz / čierna
02 bahamabeige / bahama béžová	03 caramel / karamel	49 hellbraun / bledohnedá
05 mittelbraun / stredne hnedá	50 rotbraun / červenohnedá	41 dunkelbraun / tmavohnedá

Farebné odtiene sú orientačné!

BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty Žilina
T +421 41 76 314 83, F +421 41 76 314 84, pci-sk@basf.com, www.pci-sk.sk



Veľmi jednoduché škárovanie bez zvyškového povlaku s použitím PCI Durapox® Premium. Produkt sa veľmi ľahko spracováva bežným náradím. Nie je potrebné špeciálne náradie pre epoxidové živice.



Po cca 10 – 45 min naemulgovať (zjednotiť) plochu špongiovým hladidlom.



Následne sa zvyšný povlak odstráni špongiovým hladidlom a umyje sa dočista.