

UŠETRITE ŠPIČKOVÝM ZATEPLENÍM!

PCI MULTITHERM KOMPLEXNÝ NÁVRH ZATEPLENIA



- Výpočet potrebnej hrúbky tepelného izolantu
- Ukážka rozdielu medzi polystyrénom a minerálnou vlnou
- Overenie rizika vzniku plesní v interiéri
- Posúdenie miesta vzniku rosného bodu
- Výpočet celkovej investície a návratnosti zateplenia

☐ Fyzická osoba

Meno:

Priezvisko:

E-mail:

☐ Firma

Názov firmy:

IČO:

Telefón:

Umiestnenie stavby

Ulica:

Číslo:

Obec:

Časť:

PSČ:

Návrhové hodnoty a rozmery posudzovaného objektu

Rok kolaudácie:

Vonkajšie rozmery objektu (najväčšie pôdorysné rozmery v m):

šírka:

dĺžka:

výška:

Kategória terénu¹⁾



Plochy so zanedbateľnou vegetáciou
a bez prekážok



Plochy s nízkou vegetáciou
a s čiastočným zastavaním



Plochy s priemernou výškou budov
menej ako 15 m (obec, les)



Plochy s priemernou výškou budov viac
ako 15 m (mesto)

Skladba obvodového plášťa²⁾

Povrchové úpravy obvodového plášťa
z vnútornej strany – materiál / hrúbka (mm):

Obvodový plášť – nosná konštrukcia –
materiál / hrúbka (mm):

Povrchové úpravy obvodového plášťa
z vonkajšej strany – materiál / hrúbka (mm):

Požadovaný typ zateplenia

- ☐ Zateplenie vyhovujúce norme pred rokom 2015
- ☐ Zateplenie vyhovujúce norme po roku 2015
- ☐ Zateplenie odporúčené normou po roku 2020
- ☐ Nevieť, požadujem variant navrhnutý štúdiom

Preferovaný izolant:

- ☐ Polystyrén
- ☐ Minerálna vlna

Výpočet návratnosti*

Cena za m² zateplenia³⁾:

€

Približná plocha fasády:

m²

Cena paliva za GJ⁴⁾:

Vysvetlivky k vyplňaniu žiadosti

- 1) Podľa obrázku a popisu zaškrtnite najbližší variant.
- 2) Uvedte skladbu obvodového plášťa, ktorý sa chystáte zatepľovať.
Např.: 3 mm vápenný štuk, 25 mm vápennocementová omietka,
440 mm plná pálená tehla, 30 mm brizolit, akrylátová farba.

3) Cena závisí od realizačnej spoločnosti. Ak cenu nepoznáte, môže Vám
zamestnanec Fasádneho štúdia navrhnúť orientačnú cenu.

4) Priemerná cena za teplo na Slovensku je 25 €/GJ s DPH.

* nepovinné pole