

Špeciálne opravné malty na betón a murivo

PCI[®]

Für Bau-Profis

A brand of BASF – We create chemistry



PCI Polycret[®] K 30 Rapid PCI Polycret[®] K 40

Univerzálne cementové opravné malty na betón a murivo so špeciálnymi prísadami a sklenenými vláknami. Na opravy balkónov, terás, schodísk, výtčkov v podlahách,

- PCI Polycret[®] K 30 Rapid – rýchlotuhnúca malta – ďalšie vrstvy po 4 hod. Pevnosť v tlaku: 30 N/mm². Hrúbka 3 – 30 mm.
- PCI Polycret[®] K 40 – malta s vysokou pevnosťou. Pevnosť v tlaku: 45 N/mm². Hrúbka 3 – 40 mm.

www.pci-sk.sk

PCI Polycret® K 30 Rapid

Rýchlotuhnúca opravná malta

- Na podlahy, steny a stropy
- Na použitie v interiéroch aj exteriéroch
- Na betón aj murivo, na lokálne opravy aj celoplošné vyrovnávky
- Na vápennocementové a cementové omietky
- Na vyrovnávanie bazénov
- Na opravu poškodených hrán schodov
- Na staré keramické obklady alebo dlažieb
- Ako vyrovnávacia omietka muriva pred nanášaním zatieraných alebo ryhovaných omietok
- Na vyrovnanie a opravy nerovných stien pred pokládkou obkladov a dlažieb
- Na vyrovnanie betónových podláh a cementových poterov a na vytvorenie spádových vrstiev na balkónoch a terasách
- Pre hrúbky vrstvy od 3 do 30 mm v jednom kroku
- Pevnosť v tlaku: 30 N/mm²

NOVINKA!
Teraz aj 5 kg balenie.



PCI Polycret® K 40

Opravná malta s vysokou pevnosťou

- Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Na steny a podlahy
- Na lokálne opravy výtlkov na stenách a podlahách
- Na opravy betónových konštrukcií balkónov, terás a lodží
- Ideálna na opravy betónových stien, soklov a plotov
- Vhodná na vyplnenie dutín nedostatočne zavibrovaných betónov
- Použitie v hrúbkach od 3 do 40 mm v jednom pracovnom kroku
- Pevnosť v tlaku: 45 N/mm²

NOVINKA!
Teraz aj 5 kg balenie.

